



— SELO FILL DOSEERPOMP

Compacte servo gestuurde doseerpomp voor alle verpompbare vloeistoffen, sauzen, vullingen, etc.

Contactdelen (trechter, pomphuis, leidingwerk en buitenkant) zijn vervaardigd uit roestvrij staal en zijn simpel, zonder gereedschap, te monteren en te demonteren. Dit maakt een eenvoudige en snelle reiniging mogelijk.



De doseerpomp heeft een groot toepassingsgebied voor o.a.:

- Jam
- Deeg
- Room
- Boter
- Pudding
- Saus
- Salade
- Mayonaise/
dressing
- Chocolade

— BEDIENING

SELO	AUTO		
Test Vulling		Roerwerk	Recept opslaan
Start Vertraging	10 msec	Terug Zuig Vertraging	10 msec
Vol Volume	100 ml	Terug Zuig Volume	10 ml
Vul Snelheid	100 %	Terug Zuig Snelheid	100 %
<input checked="" type="checkbox"/> Start Vulling Ext.		Roerwerk Snelheid	85 %
HOOFDMENU	START	STOP	RESET

De doseerpomp is makkelijk te bedienen middels een touch screen. Het logische menu maakt het mogelijk om eenvoudig te navigeren door het programma. Het bedieningsscherm is geïntegreerd in de separate schakelkast welke voorzien is van een hoofdschakelaar. Programma's kunnen ingesteld worden met voorkeuze zodat er eenvoudig een wisseling naar een ander programma gemaakt kan worden.



— SELO FILL DOSEERPOMP

— WERKWIJZE

De servo gestuurde tandwiel pomp wordt dusdanig ingesteld dat de doseer snelheid perfect afgesteld is voor het product. Elke omwenteling van de tandwielen resulteert in een portie.

Aan het eind van de cyclus wordt het product teruggezogen in de pomp zodat er geen sprake is van nalekken.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudige bediening
- Klein formaat
- Instelbare uitloopsnelheid
- Sensor-, hand-, of voetbediening
- Eenvoudige productwisseling
- Anti drup – terug zuig functie
- In-lijn plaatsing

MOGELIJKHEDEN

- Injecteren
- Smeren
- Vullen
- Decoreren
- Coaten
- Pompen



Mogelijke toepassing van een SELO FILL met een aangedreven roerwerk in de trechter.

— TECHNISCHE GEGEVENS

- Pomp capaciteit: 5 – 5.750 cc/min.
- Portie grootte: 5 – 9.999 cc.
- Aandrijving: Servomotor (1 – 3.000 rpm).
- Elektrische aansluiting: 220 V, 50 Hz.
- Gewicht: 23 kg.
- Besturing: Touch screen panel (SIEMENS).



FOOD PROCESSING



SELO SOLUTIONS



VERPAKKINGSMACHINES



VLEESVERWERKING



PETFOOD PROCESSING



KUNSTDARMEN

SELO

Asveldweg 11
7556 BR Hengelo

Tel: +31 (0)541 582 000
www.selo.com